

デジタルデータプリント入稿規定

現在弊社ではデジカメデータを始め、下記形式のデータがプリント可能となっております。

【対応データ形式】

●PSD(photoshop形式データ) ●TIFF(非圧縮のみ) ●JPEG ●BMP

※**レイヤーは必ず統合**してください。特に文字を使用されている場合にレイヤーを統合されませんと、「文字バケする」「文字が出力されない」という事が起こります。

※必ず**RGBモード**にしてください。また**データには必ず拡張子をつけてください**。

※データ名の途中に「.」「/」「*」「:」等をつけないでください。

※拡張子の後に余分な文字をつけないでください。

※「16bit」「32bit」「CMYK」モードは**対応していません**。

※**EPS形式、PCT形式は対応していません**。

【対応メディア】

●MO(640MBまで) ●CD-R ●スマートメディア ●コンパクトフラッシュ ●メモリースティック
●SDカード ●PCカード ●USB ●DVD-R

※CD-Rで入稿される場合は必ず「ISO9660形式」にて書き込んでください。

※CD-RW・DVD-RWは**対応していません**。

【対応プリントサイズ】

●L(89×127mm) ●2L(127×178mm) ●KG(102×152mm) ●2LKG(127×225mm)

●8切(165×216mm) ●6切(254×203mm) ●W6切(203×305mm) ●4切(254×305mm) ●W4切(254×364mm)

●半切(356×432mm) ●全紙(457×560mm) ●全倍(600×900mm) ●A-2(420×594mm) ●A-1(594×840mm)

【プリント方法】

●ご注文の際には必ず次の「プリント方法」の指示もお願い致します。

プリント方法1:切り出し……ペーパー一杯にプリント。はみ出した画像部分はカット。

プリント方法2:全 体……画像をノートリでプリント。比率のあわない分は**余白残し**になります

プリント方法3:等 倍……作成されたデータの大きさそのままにプリント。但しデータは必ず「400dpi」で作成してください。それ以外の解像度で作成されたデータはすべて「解像度400dpi」に変換されてプリントされます。

※**半切以上のプリントの場合は、必ず「解像度300dpi」で作成してください**。

※「350dpi、150×100mm」で作成されたデータを「解像度成り行き、150×100mm」という「**サイズ優先**」でのプリントは**できません**。

【ご注意】

◎モニタのキャリブレーションを調節の上、データを作成してください。但し仕上がりプリントとモニタとでは若干の差異が生じます。予めご了承ください。

◎ご自分で作成されたデータはもちろん、デジカメデータを入稿される場合も、必ずデータのバックアップをお手元に保管しておいてください。予期せぬクラッシュ等により入稿データが破壊された場合の責任は負いかねます。予めご了承ください。

◎上記データ形式、対応メディア以外のデータは基本的に出力できませんのでご了承ください。また上記規定にそぐわないデータを出力依頼される場合は、その都度処理費が追加されます。予め御了承ください。

◎納期は基本的にL～2Lは中1日8切～W4切は中2日半切以上中3日とさせていただきます。(土・日・祝はのぞく)

2009年1月現在

株式会社エイエムエス